

# Nuovi prodotti

## New products

**L'ultimo investimento della CBI Europe s.p.a. è la realizzazione di una linea completamente automatizzata per la produzione di pannelli per pavimenti tecnici sopraelevati in acciaio zincato zenzimir.**

L'impianto ha una capacità produttiva di 5.000 pannelli al giorno, di dimensioni mm 600x600 oppure 610x610 in tre differenti spessori:

- mm 28 Light Grade CBL
- mm 30 Medium Grade CBM
- mm 32 Heavy Grade CBH

Il supporto interno dei pannelli può essere in wood con densità 700 kg/mc oppure in calcium solfato con densità 1.400 kg/mc le resistenze dei pannelli carichi sono:

- CBL concentrato 3,0 KN - distribuito 12,0 KN
- CBM concentrato 3,3 KN - distribuito 14,0 KN
- CBH concentrato 3,5 KN - distribuito 16,0 KN



I pannelli, completamente rivestiti in acciaio galvanizzato zenzimir, trovano la loro applicazione in tutti quei progetti nei quali viene richiesta una finitura in varia natura: carpet, quadrotte di pvc, gomma...

Con la certificazione di reazione al fuoco ad essi è attribuita la classe zero (incombustibili). Il rivestimento dell'acciaio, con lo speciale procedimento zenzimir Z 200, permette al pannello di resistere ad ogni situazione, anche in presenza di umidità. Per questo la vita del prodotto si allunga e la garanzia nel tempo è maggiore: dunque il prodotto viene garantito ben 20 anni.

L'installazione avviene con semplice appoggio sui piedini regolabili che devono essere fissati con un collante alla soletta e non sono richieste le traverse di collegamento. I pannelli vengono prodotti in continuo e uno stock di 10.000 mq è sempre disponibile presso il nostro stabilimento pronto per un'immediata consegna.

## The latest investment by CBI Europe s.p.a. is a completely automated line for the production of raised flooring panels in Zenzimir galvanised steel.

The system has a capacity for five thousand 600x600 or 610x610 panels a day in three different thicknesses:

- 28 mm Light Grade CBL
- 30 mm Medium Grade CBM
- 32 mm Heavy Grade CBH

The internal support of the panel is either in wood with a density of 700 kg/cu.m. or sulphate calcium with a density of 1.400 kg/cu.m.

The resistances of the loaded panels are as follows:

- CBL concentrated 3.0 KN - distributed 12.0 KN
- CBM concentrated 3.3 KN - distributed 14.0 KN
- CBH concentrated 3.5 KN - distributed 16.0 KN



*Panels are fully coated in Zenzimir galvanised steel and may be used for projects requiring different types of finishes: carpeting, P.V.C. tiles, rubber... and are covered by fire reaction Class 0 (fireproof).*

*The special Zenzimir Z 200 steel covering ensures panels that resist conditions of all kinds including humidity and prolong the life of the product making it possible to provide a 20-year warranty.*

*Products are installed simply on adjustable feet glued to the laying surface and require no crossbars.*

*CBI Europe s.p.a guarantees a stock of 10.000 sq.m. at all times for on-the-spot deliveries.*